

## VOLET IMMERGÉ *sous plage*

+ CAILLEBOTIS IMMERGÉS OFFRANT UNE PLAGE BAIN DE SOLEIL




# FICHE TECHNIQUE

- **Dimensions maxi bassin** : 12 x 6 m (autres dimensions sur demande)
- **Axe** : ø 160 à 170 mm en aluminium anodisé
- **Moteur** : Covéo® 24 V IP68 tubulaire
- **Mécanisme d'enroulement** : Fins de courses électroniques
- **Fixations moteur** : Pièces à sceller ou à visser en inox avec identification. Pattes de scellement montées en usine. Passage câble moteur sortie ø 20 mm, raccord universel et kit adaptation pvc ø 50
- **Poutre** : 2 poutres 120 x 80 mm rainurées en aluminium anodisé, adaptées aux clips de fixation. Pièces à sceller ou à visser pour sabots de poutre
- **Tablier** : Choix entre lames PVC opaque, PVC solaire et polycarbonate solaire
- **Caillebotis** : Grès cérame. Fixation avec clips de poutre
- **Fixations de sécurité** : Pontets sur paroi (par défaut), pontets sur arase ou Autofix (100 % automatique)
- **Coffret électrique** : 220 V / 24 V intelligent et innovant avec écran tactile. Pilotage pompe de filtration et électrolyseur. Mode Autofix intégré en option.
- **Pilotage** : Bouton à clé déporté et/ou smartphone avec le module Cover Control
- **Norme** : Conforme à la norme NFP 90-308



## COLORIS DES LAMES DU TABLIER

### Polycarbonate




MÉTAL  
POLYCARBONATE

### Polycarbonate solaire



NUIT  
POLYCARBONATE



CRISTAL  
POLYCARBONATE

### PVC opaque



BLANC



SABLE



GRIS  
CLAIR



GRIS  
MOYEN



BLEU

### PVC solaire



BLEU/NOIR



GRIS  
ANTHRACITE/  
NOIR

Votre pisciniste :